

KIA PV5 Chassis Cab műszaki adatok



Variáns	Mid Range
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor
Meghajtás	Elsőkerék
Sebességváltó	Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel
Teljesítmény és nyomaték adatok kW (LE) / Nm	89.4 (121) / 250
Akkumulátor	
Típus	Lítium-ion akkumulátor (NMC)
Feszültség V	290
Kapacitás kWh	51.5 kWh
Kapacitás Ah	177
Töltési teljesítmény AC (kW)	11
Töltési teljesítmény DC (kW)	150
Töltési idő:	
Háztartási dugalj (AC 230V 10%-100% töltöttség)	kb. 21 óra 50 perc
Wallbox 11kW (10%-100% töltöttség)	kb. 4 óra 45 perc
Villámtöltő (DC 50kW 10%-80% töltöttség)	kb. 56 perc
Villámtöltő (DC 150kW 10%-80% töltöttség)	kb. 30 perc
Felfüggesztés	
Elöl	Dupla lengőkaros
Hátul	Összekapcsolt csavarstabilizátoros tengely
Fékek (Regeneratív fékrendszerrel kiegészítve)	
Elöl / Hátl (mm)	Tárcsafék (hűtött tárcsás) 305X25 / Tárcsafék (tömör tárcsás) 300X12
Kormányzás	
Típus	elektromos rásegítésű mechanikus kormánymű
Fordulókör (m)	11
Külső méretek (mm)	
Hosszúság / szélesség tükrök nélkül (tükrökkel) / magasság (antennával)	4610 / 1895/(2255) / 1935
Tengelytáv	2995
Keréktárcsa / abroncs méretek	16" 215/65R16
Nyomtáv elöl / hátul	1616.6 / 1624.7
Hasmagasság*	145
Túlnyúlás első / hátsó	770 / 845-1105(RUPD)
Tömeg (kg)*	
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):	2650
Saját tömeg min./ max. (kg)	1570 / 1615
Hasznos terhelhetőség max. (kg)	1005
Vontatási kapacitás fékezetlen / fékezett (kg):	750 / 750
Garancia időtartam	
7 év ill. 150 000 km gyártói garancia, amelyből az első 3 év km korlátozás nélküli. 12 év átrozdásodás elleni garancia.	

*A jármű alváz-fülke kivételben, befejezetlen járműként kerül szállításra. A végleges fogyasztási- és hatótávadatok a felépítmény típusától függően változhatnak..